

Série FELED – Luminaire à LED (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

LED	Version standard	Références	
	Ex eb mb op is IIC avec diffuseur dépoli – 5000K ①	Pour câble non armé 1 PE M25 fourni	Pour câble armé entrées M20 ②
	3050 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FELED3CBUSND	FELED3CBUSAD
	4200 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FELED4CBUSND	FELED4CBUSAD
	5300 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FELED5CBUSND	FELED5CBUSAD
	7200 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FELED7CBUSND	FELED7CBUSAD
	Version normal/secours – Autonomie 3 heures	Références	
	Ex db eb mb IIC avec diffuseur dépoli – 5000K ①	Pour câble non armé 1 PE M25 fourni	Pour câble armé entrées M20 ②
	3050 lm – 120-277 Vac, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FELED3CBUSNDE	FELED3CBUSADE
	5300 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FELED5CBUSNDE	FELED5CBUSADE

Série FNLED – Luminaire à LED (Zones 2 – 21 & 22)

LED	Version standard	Références	
	Ex ec IIC avec diffuseur dépoli – 5000K ①	Pour câble non armé 1 PE M25 fourni	Pour câble armé entrées M20 ②
	3300 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FNLED3CBUSND	FNLED3CBUSAD
	4300 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FNLED4CBUSND	FNLED4CBUSAD
	5100 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FNLED5CBUSND	FNLED5CBUSAD
	7000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FNLED7CBUSND	FNLED7CBUSAD
	Version normal/secours – Autonomie 3 heures	Références	
	Ex ec IIC avec diffuseur dépoli - 5000K	Pour câble non armé 1 PE M25 fourni	Pour câble armé entrées M20
	3300 lm – 120-277 Vac, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FNLED3CBUSNDE	FNLED3CBUSADE
	5100 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	FNLED5CBUSNDE	FNLED5CBUSADE

Série FDLED – Luminaire à LED (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

LED	Version standard	Références ③
	Ex db IIC avec diffuseur dépoli – 5650K	
	2400 lm – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 2x entrées M20	FDLED25BU2D
	4725 lm – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 2x entrées M20	FDLED50BU2D
	Version normal/secours – Autonomie 3 heures	Références ③
	Ex db II C avec diffuseur dépoli - 5650K	
	2400 lm – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 2x entrées M20	FDLED25BU2DE
	4725 lm – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 2x entrées M20	FDLED50BU2DE

① Également disponible en 4000K.

② Les entrées de câble non fournies. Deux entrées taraudées M20 avec une plaque de masse en laiton.

③ Les entrées de câbles ne sont pas fournies et doivent être commandées séparément.

Série AMLZ Areamaster™ – Projecteur à LED (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

LED	Ex eb mb op is IIC – 5000K ①	Références ③	
	(1 adaptateur M20 fourni)	Avec diffuseur clair	Avec diffuseur dépoli
	9000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLZL6CG6BUM	AMLZL6CF6BUM
	14000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLZL7CG6BUM	AMLZL7CF6BUM
	18500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLZL8CG6BUM	AMLZL8CF6BUM

Série AMHZ Areamaster – Projecteur à LED haute luminosité (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

LED	Ex eb mb op is IIC – 5000K ①	Références ③	
	(1 adaptateur M20 fourni)	Avec diffuseur clair	Avec diffuseur dépoli
	23000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMHZL1CG6BUM	AMHZL1CF6BUM
	28500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMHZL2CG6BUM	AMHZL2CF6BUM
	36000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMHZL3CG6BUM	AMHZL3CF6BUM

Série AMLG Areamaster – Projecteur à LED (Zones 2 – 21 & 22)

LED	Ex ec IIC – 5000K ②	Références ③	
	(1 adaptateur M20 fourni)	Avec diffuseur clair	Avec diffuseur dépoli
	9500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLGL6CG6BUM	AMLGL6CF6BUM
	15000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLGL7CG6BUM	AMLGL7CF6BUM
	19500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLGL8CG6BUM	AMLGL8CF6BUM

Série AMLH Areamaster – Projecteur à LED haute luminosité (Zones 2 – 21 & 22)

LED	Ex ec IIC – 5000K ②	Références ③	
	(1 adaptateur M20 fourni)	Avec diffuseur clair	Avec diffuseur dépoli
	24000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLHL1CG6BUM	AMLHL1CF6BUM
	30000 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	AMLHL2CG6BUM	AMLHL2CF6BUM

① Également disponible en 3000K et 4000K.

② Également disponible en 3000K.

③ Les entrées de câbles ne sont pas fournies et doivent être commandées séparément.

Série MGZ Mercmaster™ – Lanterne à LED (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

2 références à commander : Lanterne + Capot de montage

LED	Ex eb mb op is IIC – 5000K ① modèle éclairage Type V large	Références ②	
	(Diffuseur polycarbonate)	Avec diffuseur clair	Avec diffuseur dépoli
	3800 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	MGZL3CPWBU	MGZL3CDWBU
	5600 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	MGZL5CPWBU	MGZL5CDWBU
7900 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc		MGZL7CPWBU	MGZL7CDWBU

Série MLG Mercmaster – Lanterne à LED (Zones 2 – 21 & 22)

2 références à commander : Lanterne + Capot de montage

LED	Ex ec op is IIC – 5000K ① modèle éclairage Type V	Références ②	
	(Diffuseur polycarbonate)	Avec diffuseur clair	Avec diffuseur dépoli
	3500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	MLGL3CP5BU	MLGL3CD5BU
	5500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc	MLGL5CP5BU	MLGL5CD5BU
7500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc		MLGL7CP5BU	MLGL7CD5BU
9500 lm – 120-277 Vca, 50/60 Hz – 170-300 Vcc		MLGH9CP5BU	MLGH9CD5BU

Capots de montage pour lanternes Série MGZ et MLG

LED	Capots de montage	Références
	Plafond – 5 entrées M20 ②③	KPCM20
	Mural – 5 entrées M20 ②③	KPWBM20
	Montage sur montant incliné à 25° – 1 entrée NPT 1-1/2"	KPS150
	Montage sur montant incliné à 90° – 1 entrée NPT 1-1/2"	KPST150
	Anneau de suspension disponible pour KPCM20	Z00927

Série FDBAESLED (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

LED	Ex db IIC – Bloc autonome d'éclairage de sécurité à LED (60 minutes)	Références ②
	55 lm – 230 Vca, 50/60 Hz – M20 – Évacuation	FDBAESLEDEM
	540 lm – 230 Vca, 50/60 Hz – M20 – Éclairage d'ambiance	FDBAESLEDSTM
	Étiquette – sortie de secours	BAESLABEL200

① Également disponible en 3000K et 4000K.

② Les entrées de câbles ne sont pas fournies et doivent être commandées séparément.

③ Fournis avec deux adaptateurs laiton - nickelé et quatre bouchons obturateurs en polyamide.

Série FE – Luminaire Fluorescent (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Ex de IIC – Version standard (tubes fluo non fournis)	Références ①	
		Câble non armé 1 PE M25 fourni	Pour câble armé entrées M20 ②
	2 x 18 W – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 110-254 Vcc	FEB218BUSN	FEB218BUSA
	2 x 36 W – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 110-254 Vcc	FEB236BUSN	FEB236BUSA
	2 x 58 W – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 110-254 Vcc	FEB258BUSN	FEB258BUSA

Série FN – Luminaire Fluorescent (Zones 2 – 21 & 22)

	Ex nR nA IIC – Version standard (tubes fluo non fournis)	Références ①	
		Câble non armé 1 PE M25 fourni	Pour câble armé entrées M20 ②
	2 x 18 W – 220-240 Vca, 50/60 Hz – 220-240 Vcc	FNB218BKSNN	FNB218BKSAN
	2 x 36 W – 220-240 Vca, 50/60 Hz – 220-240 Vcc	FNB236BKSNN	FNB236BKSAN
	2 x 58 W – 220-240 Vca, 50/60 Hz – 220-240 Vcc	FNB258BKSNN	FNB258BKSAN

Série FD – Luminaire Fluorescent (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Ex d IIC – 2x entrées M20 (entrées de câble et tubes fluo non fournis)		Références
	2 x 18 W – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 110-254 Vcc		FDB218BUM
	2 x 36 W – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 110-254 Vcc		FDB236BUM
	2 x 58 W – 110-254 Vca, 50/60 Hz – 110-254 Vcc		FDB258BUM

① Version secours disponible – veuillez consulter le catalogue Appleton ou visitez notre site Web www.appletonelec.com.

② Les entrées de câble non fournies. Deux entrées taraudées M20 avec une plaque de masse en laiton.