

Série TSPE – Entrée de câble en polyamide (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Entrée de câble Ex eb avec joint – ATEX / IECEx	Références	
		Noir RAL 9011	Bleu RAL 5015
	M16	16DTSPE1TAL	16DTSPE1TA4L
	M20	20DTSPE1TAL	20DTSPE1TA4L
	M25	25DTSPE1TAL	25DTSPE1TA4L
	M32	32DTSPE1TAL	32DTSPE1TA4L
	M40	40DTSPE1TAL	40DTSPE1TA4L

Série A2F – Entrée de câble pour câble non armé (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Entrée de câble (laiton nickelé) – ATEX / IECEx	Références
	M20S	20SA2F5
	M20	20A2F5
	M25	25A2F5
	M32	32A2F5
	M40	40A2F5

Série E1FX – Entrée de câble pour câble armé (tresse et feuillard) (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Entrée de câble (laiton nickelé) – ATEX / IECEx	Références
	M20S	20SE1FX5
	M20	20E1FX5
	M25	25E1FX5
	M32	32E1FX5
	M40	40E1FX5

Série T3 – Entrée de câble pour câble armé (fil, tresse et feuillard) (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Entrée de câble (laiton nickelé) – ATEX / IECEx	Références
	M20S	20ST35
	M20	20T35
	M25	25T35
	M32	32T35
	M40	40T35

Contre – écrou en laiton nickelé

	Contre – écrou	Références
	M20	095701
	M25	095702
	M32	095703
	M40	095708

Série 737 Adaptateur en laiton nickelé (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Adaptateur – ATEX / IECEx		Références
	Mâle	Femelle	
	M25	M20	737DM3M25
	M32	M20	737DM4M25
	M32	M25	737DM4M35
	M40	M25	737DM5M35
	M40	M32	737DM5M45

Série BVE – Bouchon d'obturation en polyamide (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Bouchons d'obturation Ex e avec joint – ATEX / IECEx	Références
	M20	095714
	M25	095715
	M32	095486
	M40	095487

Série 757 Bouchon d'obturation en laiton nickelé (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Bouchon d'obturation – ATEX / IECEx	Références
	M20	757DM25
	M25	757DM35
	M32	757DM45
	M40	757DM55

Joint plat d'étanchéité en nylon (blanc)

	Joints plats d'étanchéité	Références
	M20	20ETS2
	M25	25ETS2
	M32	32ETS2
	M40	40ETS2

Tableau de sélection – Certifications

Pour enveloppe Ex	Série	Matériau	Câbles Non armés	Câbles armés			Type de joint
				Fil	Tresse	Feuillard	
"e"	TSPe	Polyamide	Oui				Joint en néoprène
"d" et "e"	A2F	Laiton, entièrement nickelé / acier inoxydable	Oui				Joint en élastomère
	E1FX	Laiton, entièrement nickelé			Oui	Oui	
	E1FW	Laiton, entièrement nickelé		Oui			
	E1FU	Laiton, entièrement nickelé		Oui	Oui	Oui	
	T3	Laiton, entièrement nickelé		Oui	Oui	Oui	
	TE1FU	Acier inoxydable		Oui	Oui	Oui	
"d" et "e"	PX (PXSS2K)	Laiton, entièrement nickelé	Oui				Résine époxy
	PX2K	Laiton, entièrement nickelé		Oui	Oui	Oui	
"d" et "e"	PX-REX	Laiton, entièrement nickelé	Oui				Résine liquide à prise rapide
	PX2K-REX	Laiton, entièrement nickelé		Oui	Oui	Oui	

Guide de sélection

Sélection d'entrées de câble pour enveloppe antidéflagrante Ex d.

Remarque : Le câble doit être assez compact et circulaire avec un lit à extrusion, et si des filtres sont utilisés, ils doivent être non – hygroscopiques.

