


Série Unicode™ 2 – Poste de Commande en polyamide (Zones 1 & 2 – 21 & 22)		
	Ex de IIC	Références ① ②
	Bouton-poussoir "I" ou "O" (NO+NC) – 2x M20	U41W2A3
	Arrêt d'urgence (NO+NC) – 2x M20	U41W2D3
	Arrêt d'urgence avec déverrouillage de secours à clé (NO+NC) – 2x M20	U41W2C3
	Bouton-poussoir à clé (NO+NC) – 2x M20	U41W2E3
	Sélecteur à 2 positions (NO+NC) – 2x M20	U41W2H3
	Sélecteur à 3 positions, 3 positions fixes "I-O-II" (2 NO) – 2x M20	U41W2J1
	Voyant vert 12 à 254 Vca, 12 à 60 Vcc – 2x M20	U41W2PR
	Voyant rouge 12 à 254 Vca, 12 à 60 Vcc – 2x M20	U41W2PG
	Bouton-poussoir "I" (NO+NC) et bouton-poussoir "O" (NO+NC) – 2x M20	U42W2A3A3
	Bouton-poussoir "I" (NO+NC) et Arrêt d'urgence (NO+NC) – 2x M20	U42W2A3D3
	Voyant vert et bouton-poussoir "I" (NO+NC) – 2x M20	U42W2PGA3
	Voyant rouge et bouton-poussoir "O" (NO+NC) – 2x M20	U42W2PRA3
	Ampèremètre 48x48 mm, transformateur de courant 1A, Échelle 0-1-3 – 2x M20	U42W2VA13
	Bouton-poussoir "I" (NO+NC), bouton-poussoir "O" (NO+NC) et Arrêt d'urgence (NO+NC) – 2x M20	U43W2A3A3D3
	Voyant vert, bouton-poussoir "I" (NO+NC) et bouton-poussoir "O" (NO+NC) – 2x M20	U43W2PGA3A3
	Voyant rouge, bouton-poussoir "I" (NO+NC) et bouton-poussoir "O" (NO+NC) – 2x M20	U43W2PRA3A3
	Ampèremètre 48x48 mm, transformateur de courant 1A, Échelle 0-1-3, Bouton-poussoir "I" (NO) et bouton-poussoir "O" (NC) – 2x M20	U43W2VA13A5A9
	Ampèremètre 48x48 mm, transformateur de courant 1A, échelle 0-1-3 et sélecteur à 3 positions avec ressort de rappel "I-O-II" (NO+NC) – 2x M20	U43W2VA13M3

Remarque: Série Unicode 2 disponible également en version inox 316L. Veuillez nous consulter, www.appletonelec.com.

① Pour toute autre configuration, veuillez nous consulter, www.appletonelec.com.

② Deux entrées diamètre 20 mm, un bouchon obturateur, un PE pour câble non armé et deux écrous.

Série Unicode 2 – Poste de commande en polyester (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

	Ex de IIC	Références ① ②
	Bouton-poussoir “I” ou “O” (NO+NC) – 2x M20	U21W2A3
	Bouton-poussoir “I” (NO) – 2x M20	U21W2A5
	Bouton-poussoir “I” (NO+NC) et bouton-poussoir “O” (NO+NC) – 2x M20	U21W2A3A3
	Arrêt d’urgence (NO+NC) – 2x M20	U21W2D3
	Arrêt d’urgence avec déverrouillage de secours à clé (NC) – 2x M20	U21W2C3
	Bouton-poussoir à clé amovible dans les deux positions (NO+NC) – 2x M20	U21W2E3
	Voyant vert et voyant rouge – 2x M20	U21W2PGPR
	Sélecteur à 2 positions (NO+NC) – 2x M20	U21W2H3
	Sélecteur à 3 positions “I-0-II” position fixe (2 NO) – 2x M20	U21W2J1
	Bouton-poussoir “I” (NO) et bouton-poussoir “O” (NC) – 2x M20	U22W2A5A9
	Bouton-poussoir “I” (NO+NC) et bouton-poussoir “O” (NO+NC) – 2x M20	U22W2A3A3
	Bouton-poussoir “I” (NO) et Arrêt d’urgence (NC) – 2x M20	U22W2A5D9
	Bouton-poussoir “I” (NO+NC) et Arrêt d’urgence (NO+NC) – 2x M20	U22W2A3D3
	Voyant vert et bouton-poussoir “I” (NO+NC) – 2x M20	U22W2PGA3
	Voyant rouge et bouton-poussoir “O” (NO+NC) – 2x M20	U22W2PRA3
	Voyant vert, voyant rouge, bouton-poussoir “I” (NO) et bouton-poussoir “O” (NC) – 2x M20	U22W2PGPRA5A9
	Ampèremètre 48x48 mm, transformateur de courant 1A, échelle 0-1-3 et sélecteur à 3 positions avec ressort de rappel “II-0” (NO+NC) – 2x M20	U22W2VA13M3
	Bouton-poussoir “I” (NO), bouton-poussoir “O” (NC) et bouton-poussoir coup de poing rouge (NC) – 2x M20	U23W2A5A9D3
	Voyant vert, bouton-poussoir “I” (NO+NC) et bouton-poussoir “O” (NO+NC) – 2x M20	U23W2PGA3A3
	Voyant rouge, bouton-poussoir “I” (NO+NC) et bouton-poussoir “O” (NO+NC) – 2x M20	U23W2PRA3A3

Remarque: Série Unicode 2 disponible également en version inox 316L. Veuillez nous consulter, www.appletonelec.com.

① Pour toute autre configuration, veuillez nous consulter, www.appletonelec.com.

② Deux entrées taraudées M20 dans plaque de masse en laiton, un bouchon obturateur et un PE pour câble non armé.