

- ✓ Remplacement aisé
- ✓ Très grande sécurité d'emploi
- ✓ Plage de température étendue
- ✓ Tout assemblage
- ✓ Disponibilité (stock important)



Plus d'info sur
www.helpelek.be

Ni-CD T |




CARACTÉRISTIQUES

- Éléments cylindriques
- Tension par élément: 1,2v
- Capacités: de 860 à 7.500 mAh
- Charge permanente
- Montages série et/ou parallèle autorisés
- Tout assemblage sans contrainte

Applications: Eclairage de secours, backup

POINTS FORTS

- Fort courant de décharge
- Insensibilité aux décharges profondes
- Plage de température étendue (-20° - +70°)
- Qualité supérieure (fabriquées en France)
- Tout assemblage possible



Ni-CD E |




CARACTÉRISTIQUES

- Éléments cylindriques
- Tension par élément: 1,2v
- Capacités: de 780 à 8.800 mAh
- Optimisation pour le cyclage
- Montages série et/ou parallèle autorisés
- Tout assemblage sans contraintes

Applications: Outillage portatif

POINTS FORTS

- Fort courant de décharge
- Insensibilité aux décharges profondes
- Qualité supérieure (fabriquées en France)
- Tout assemblage possible



NICKEL CADMIUM CYCLAGE

Ni-MH |




CARACTÉRISTIQUES

- Éléments cylindriques
- Tension par élément: 1,2v
- Capacités: de 680 à 15.3000 mAh
- Montages série et/ou parallèle autorisés
- Tout assemblage sans contrainte
- Meilleure densité d'énergie que Ni-CD

Applications: Eclairage de secours, backup, outillage portatif

POINTS FORTS

- Peut remplacer du Ni-CD
- Insensibilité aux décharges profondes
- Plage de température étendue (-20° - +70°)
- Qualité supérieure (fabriquées en France)
- Tout assemblage possible
- Technologie «verte»



NICKEL METAL HYDRURE

Module Ni-MH |




CARACTÉRISTIQUES

- Modules autonomes: 12v, 24v et 36v
- Capacités: de 6.000 à 30.000 mAh
- Montages parallèle autorisés
- Gestion interne des charges/décharges
- Contrôleur intelligent avec Statut et Monitoring


Applications: Mobilité, éclairage de secours, backup, panneaux solaires, banque d'énergie, systèmes autonomes

POINTS FORTS

- Facilité de mise en oeuvre
- Totalement autonome
- Préservation des cellules
- Plage de température étendue (-40° - +70°)
- Qualité supérieure (fabriquées en France)
- Fuel Gauge
- Technologie «verte»



NICKEL METAL HYDRURE

Eléments		Assemblage	Nombre d'éléments	Technologie	Connecteur		
Taille	Dim. - Capacité (mAh) NiCD-T NiCD-E NiMH						
AAA	D10 x H44mm 680	S Stick (Baton) 	1 1,2 volts 	T Nickel Cadmium Secours-Charge perm. 	C+2-2 Cosses à souder 	C+3-3 Cosses Faston Mâle 4,7mm 	C+4-4 Cosses Faston Mâle 6,3mm 
AA	D14 x H50mm 860 780 1.700						
Cs	D22 x H42mm 1.650 1.800 3.200	R Côte à côte (Row) 	2 2,4 volts 	E Nickel Cadmium Cyclage 	C01 Farmostar 17x16x6mm 	C08 Hertek 	C106 
C	D25 x H49mm 2.650 2.550						
1/2 D	D32 x H36mm 2.500 2.550	T Triangle 	3 3,6 volts 	H Nickel Metal Hydrure Haute capacité 	C131 Molex 51067-0200R 	C16F 	C16M 
D	D32 x H60mm 4.250 5.500 9.500						
F	D32 x H90mm 7.500 8.800 15.300	L Lozange 	4 4,8 volts 		C19 Molex 2P 3069-02 	C23 Etap jaune 6,3mm 	C29 JST VHR 2N 2-poles 
4/3 A	D17 x H67mm 3.750						
7/5 Cs	D22 x H60mm 4.200	D Double bâton 	5 6,0 volts 		C41 MTA 156 2-poles 	C44 Faston 2,8mm sur cables 	C56 
A	D17 x H50mm 2.100						
4/5 A	D17 x H43mm 1.600	A Autre assemblage 	6 7,2 volts 		CAB Câbles libres 	CBV Câbles avec bornier 	C... Plus de connecteurs sur notre site web
18700	D18 x H70mm 4.000						
Elément		Assemblage	Nbre d'éléments	Technologie	Connecteur		

S C S S 3 T C+2-2

Stick de 3 éléments NiCD-T avec cosses à souder