

- ✓ Puissance élevée (démarrage)
- ✓ Technologie peu onéreuse
- ✓ Batteries sans entretien (scellées)
- ✓ Robuste
- ✓ Pas de restriction de transport



Plus d'info sur
www.helpelek.be

Genesys NP |

PLOMB CALCIUM ÉTANCHE - VRLA




CARACTÉRISTIQUES

- Batteries scellées (VRLA-AGM)
- Tension nominale: 6v et 12v
- Capacités: de 0,8 à 120 Ah
- Formats DIN
- Plage de température: de -15 à +50°

POINTS FORTS

- Tout usage
- Formats standards
- Peut être utilisée couchée
- Prix au Wh le plus bas
- Pas de niveau d'électrolyte à vérifier
- Très grande sécurité d'emploi
- Pas de restriction de transport



Applications: Alarmes, éclairage de secours, stationnaire

Cyclon |

PLOMB PUR SPIRALÉ - AGM




CARACTÉRISTIQUES

- Batteries scellées (VRLA-AGM)
- Éléments cylindriques et assemblages
- Tension par élément: 2,0v
- Capacités: de 2,5 à 25 Ah
- Plage de température: de -65° à +80°
- Auto-décharge très faible
- Constituées à partir de plomb pur spiralé

POINTS FORTS

- Très compactes
- Haute densité d'énergie
- Plage de température étendue
- Auto décharge très faible (2 ans sans recharge)
- Très bon cyclage même à 100% DoD
- Pas de restriction de transport



Applications: Télécom, GPS, médical, solaire, défense, espace, UPS

Odyssey |

PLAQUES FINES DE PLOMB PUR - AGM




CARACTÉRISTIQUES

- Batteries scellées (VRLA-AGM)
- Tension nominale: 12v
- Capacités: de 8 à 126 Ah
- Constituées à partir de plaques en plomb pur
- Courant de CC jusqu'à 1.550 A
- Résistance supérieure aux vibrations

POINTS FORTS

- Courant très élevé pour démarrage moteur
- Accepte les décharges profondes
- Charge rapide possible
- Construction robuste
- Stockage étendu sans nécessité de recharge
- Pas de restriction de transport



Applications: Véhicules d'intervention (police, ambulance), quads, véhicules tout terrain, engins de chantier, tracteurs, starter pack, ancêtres, jet ski, tuning, compétition

Lead Crystal |

PLOMB CALCIUM SELENIUM - AGM




CARACTÉRISTIQUES

- Batteries rectangulaires (AGM)
- Tensions: 2v - 6v - 12v
- Capacités de 4 à 200 Ah
- Cyclage à 100% de DoD sans conséquences
- Capacité préservée même après décharge prolongée
- Recyclables à 99%

POINTS FORTS

- Technologie éprouvée
- Grande autonomie
- Bon marché
- Insensibilité aux décharges profondes
- Formats standards
- Pas de restriction de transport



Applications: Solaire, signalisation routière, off grid, mobilité, telecom

Genesis NP

	V	Ah	Kg	Long	Larg	Haut
NP1.2-6	6	1,2	0,30	97	25	56
NP4-6	6	4	0,80	70	47	105
NP7-6	6	7	1,28	151	33	100
NP10-6	6	10	1,99	151	50	101
NP12-6	6	12	2,03	151	50	101
NP0.8-12	12	0,8	0,37	96	25	61
NP1.2-12	12	1,2	0,57	97	48	56
NP2-12	12	2	0,70	150	20	89
NP2-12C	12	2	0,73	182	24	61
NP2.3-12	12	2,3	0,98	178	35	67
NP2.9-12	12	2,9	1,24	79	56	105
NP3.4-12	12	3,4	1,39	134	67	67
NP5-12	12	5	1,81	90	70	107
NP7-12	12	7	2,59	151	65	100
NP10-12	12	9,5	3,27	151	65	118
NP12-12	12	12	4,06	151	98	100
NP18-12	12	17,2	6,17	181	76	167
NP24-12	12	24	9,07	166	175	125
NP33-12	12	33	11,79	197	131	158
NP38-12	12	38	14,59	197	165	172
NP55-12	12	55	18,01	229	138	207
NP65-12	12	65	23,63	350	166	174
NP75-12	12	75	26,50	259	169	208
NP100-12	12	100	32,50	329	174	214
NP120-12	12	120	38,41	407	173	235

Cyclon

	V	Ah	Kg	Lo/Di	Larg	Haut
D 0810-0004	2	2,5	0,18	34	--	68
DT 0860-0004	2	4,5	0,27	34	--	103
X 0800-0004	2	5	0,36	45	--	82
E 0850-0004	2	8	0,49	45	--	109
J 0840-0004	2	12	0,84	52	--	136
BC 0820-0004	2	25	1,67	65	--	173
D 0819-0010	4	2,5	0,36	80	46	70
X 0809-0010	4	5	0,74	96	54	77
E 0859-0010	4	8	0,96	96	54	102
D 0819-0012	6	2,5	0,52	114	46	70
X 0809-0012	6	5	0,98	139	54	77
E 0859-0012	6	8	1,43	139	54	102

Odyssey Extreme

	V	Ah	PHCA	Kg	Long	Larg	Haut
PC310	12	100	310	2,7	137	86	99
PC370	12	200	425	5,7	200	77	140
PC535	12	200	535	5,4	170	99	158
PC545	12	150	460	5,2	177	85	131
PC625	12	200	530	6	170	99	176
PC680	12	170	520	7	184	79	191
PC925	12	330	900	11,8	168	179	148
PC950	12	400	950	9	250	97	156
PC1100	12	500	1100	12,5	250	97	206
PC1200T	12	540	1200	17,4	199	169	193
PC1220	12	680	1220	20,7	278	175	190
PC1230	12	760	1230	20,6	240	179	201
PC1350	12	770	1350	27,4	353	175	190
PC1400-25	12	850	1400	22,7	240	173	220
PC1400-35	12	850	1400	22,7	240	173	220
PC1500DT	12	850	1500	22,4	275	171	200
PC1700T	12	810	1550	27,6	331	168	197
PC1750T	12	950	1750	26,3	300	182	190
PC1800T	12	1300	1800	60	581	125	316
PC2150S	12	1150	2150	35,3	331	175	243
PC2250	12	1225	2250	39	286	269	233

Lead Crystal

	V	Ah	Kg	Long	Larg	Haut
LCJ 12-7.2	12	7,2	2,3	151	65	100
LCJ 12-10	12	10	3,5	151	99	102
LCJ 12-12	12	12	5,15	151	99	100
LCJ 12-14	12	14	4,35	151	99	104
LCJ 12-18	12	18	6,2	181	76	170
LCJ 12-22	12	22	6,9	181	76	170
LCJ 12-24	12	24	7,7	176	166	125
LCJ 12-26	12	26	7,8	176	166	125
LCJ 12-28	12	28	8,5	176	166	125
LCJ 12-35	12	35	12	194	132	170
LCJ 12-40	12	40	13	198	166	172
LCJ 12-55	12	55	16,8	229	138	215
LCJ 12-65	12	65	21	348	167	175
LCJ 12-70	12	70	22,5	259	169	215
LCJ 12-90	12	90	28	306	169	240
LCJ 12-100	12	100	31,5	330	172	220
LCJ 12-120	12	120	36,5	408	174	234
LCJ 12-150	12	150	45	486	170	241
LCJ 12-180	12	180	60	522	240	224
LCJ 12-200	12	200	64	522	240	224
LCT 12-55	12	55	16,8	277	106	225
LCT 12-90	12	100	34,5	390	108	286
LCT 12-100	12	110	34,5	560	125	228
LCT 12-155	12	155	45	559	125	283
LCT 12-170	12	170	50	546	125	320